



Ringmekanismer, fra lager og i produktion

- i et væld af varianter.



Combi-Mechanik Schienenausführung Aufreißöffnung	D-ring mechanism Blade type Pull-open metal	Mécanisme à anneaux D Mécanisme à plaques Ouverture manuelle	Mecanismo de anillas mixtas de regleta Abertura manual
A Mechaniklänge B Anzahl Combi-Ringe C Kapazität D Gehäusebreite	A Metal length B Number of D-rings C Capacity D Width of base	A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux D C Capacité D Largeur de semelle	A Longitud del mecanismo B Número de anillas C Capacidad D Ancho de la base

A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m³ /Karton	TM
OCD 210/04/45 (27)	C	45-65-45	45	44	57	199.0	4,5 x 3,2	125	4,500	122.0	0.0360	KH
OCD 210/04/50 (27)	C	45-65-45	50	46	62	199.0	4,5 x 3,2	160	3,840	125.0	0.0482	KH
OCD 210/04/52 (27)	C	45-65-45	52	43	66	199.0	4,5 x 3,2	160	3,840	126.0	0.0482	KH
OCD 210/04/55 (38) ¹⁾	D	45-65-45	55	52	71	199.0	5,5 x 3,8	72	2,592	226.0	0.0360	KH
OCD 210/04/60 (38) ¹⁾	D	45-65-45	60	52	76	199.0	5,5 x 3,8	72	2,592	230.0	0.0360	KH
OCD 210/04/65 (38) ¹⁾	C	45-65-45	65	52	81	199.0	5,5 x 3,8	72	2,592	235.0	0.0360	KH
OCD 280/04/10 (17)	C	80-80-80	10	21	22	272.0	2,8 x 1,8	400	14,000	47.0	0.0383	KH
OCD 290/04/16 (21)	A	80-80-80	16	26	26	281.5	3,4 x 2,2	250	8,750	65.0	0.0370	KH
OCD 290/04/20 (21)	A	80-80-80	20	27	30	281.5	3,4 x 2,2	250	8,750	67.0	0.0383	KH
OCD 290/04/25 (21)	A	80-80-80	25	30	34	281.5	3,4 x 2,2	210	7,350	72.0	0.0370	KH
OCD 290/04/30 (21)	A	80-80-80	30	33	39	281.5	3,4 x 2,2	160	6,400	76.0	0.0326	KH
OCD 290/04/30 (27)	A	80-80-80	30	36	41	281.5	4,0 x 2,5	160	4,800	103.0	0.0432	KH
OCD 290/04/35 (27)	A	80-80-80	35	38	45	281.5	4,5 x 3,2	125	4,375	118.0	0.0383	KH
OCD 290/04/40 (27)	A	80-80-80	40	41	53	281.5	4,5 x 3,2	125	3,750	130.0	0.0432	KH
OCD 290/04/45 (27) *	A	80-80-80	45	44	57	2x140,8	4,5 x 3,2	110	3,300	138.0	0.0432	KH
OCD 290/04/50 (27) *	A	80-80-80	50	46	62	2x140,8	4,5 x 3,2	90	3,150	150.0	0.0370	KH
OCD 290/04/52 (27) *	A	80-80-80	52	43	66	2x140,8	4,5 x 3,2	90	3,150	153.0	0.0383	KH
OCD 290/04/55 (38) *	A	80-80-80	55	52	71	2x140,8	5,5 x 3,8	72	2,160	274.0	0.0432	KH
OCD 290/04/60 (38) *	A	80-80-80	60	52	76	2x140,8	5,5 x 3,8	72	2,160	279.0	0.0450	KH
OCD 290/04/65 (38) *	A	80-80-80	65	52	81	2x140,8	5,5 x 3,8	72	1,800	288.0	0.0487	KH

We guarantee for a time period of one year after the delivery of goods, the full functionality of our delivered products. However, this guarantee does not include damages that result out of improper use and/or careless storage.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbekaeldning.dk
 > http://www.danskerhvervsbekaeldning.dk/bearbejdning/skiltning/435/sider/435_1.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
 samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
 Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbekaeldning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbekaeldning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?





Standard Safe - D (SSD)



Combi-Mechanik
 mit Verriegelung
 Schienenausführung
 Aufreiböffnung
 Rückenleiste RLS auf Wunsch

D-ring mechanism
 with locking system
 Blade type
 Pull-open metal
 Backplates RLS on request

Mécanisme à anneaux D
 à verrou
 Mécanisme à plaques
 Ouverture manuelle
 Contre-plaque RLS sur demande

Mecanismo de anillas
 mixtas de regleta
 con cerradura
 Abertura manual
 Contraplaca RLS sobre pedido

A Mechaniklänge
 B Anzahl Combi-Ringe
 C Kapazität
 D Gehäusebreite

A Metal length
 B Number of D-rings
 C Capacity
 D Width of base

A Longueur du mécanisme
 B Nombre des anneaux D
 C Capacité
 D Largeur de semelle

A Longitud del mecanismo
 B Número de anillas
 C Capacidad
 D Ancho de la base

A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m³ /Karton	TM
SSD 132/02/30 (27)(1)	D	80	30	36	41	123.0	4,0 x 2,5	320	9,600	55.0	0.0450	
SSD 132/02/35 (27)(1)	D	80	35	38	45	123.0	4,5 x 3,2	320	9,600	61.0	0.0450	
SSD 132/02/40 (27)(1)	D	80	40	41	53	123.0	4,5 x 3,2	320	8,000	67.0	0.0510	
SSD 152/04/45 (27)(1)	D	21-70-21	45	44	57	144.0	4,5 x 3,2	95	4,560	106.0	0.0229	
SSD 152/04/52 (27)(1)	D	21-70-21	52	43	66	144.0	4,5 x 3,2	80	3,840	108.6	0.0229	
SSD 290/04/30 (27)(1)	D	80-80-80	30	36	41	281.5	4,0 x 2,5	160	4,800	109.0	0.0432	
SSD 290/04/35 (27)(1)	D	80-80-80	35	38	45	281.5	4,5 x 3,2	125	4,375	126.0	0.0383	
SSD 290/04/40 (27)(1)	D	80-80-80	40	41	53	281.5	4,5 x 3,2	125	3,750	137.0	0.0432	
SSD 290/04/52 (27)(1)	C	80-80-80	52	43	66	281.5	4,5 x 3,2	90	3.150	164.0	0.0383	

Standard Combi Safe mit Schraubensicherung (SGD)



Combi-Mechanik
 mit Schraubensicherung
 Schienenausführung
 Aufreiböffnung
 Rückenleiste RLS auf Wunsch

D-ring mechanism
 with locking screw
 Blade type
 Pull-open metal
 Backplates RLS on request

Mécanisme à anneaux D
 vis de blocage
 Mécanisme à plaque
 Ouverture manuelle
 Contre-plaque RLS sur demande

Mecanismo de anillas
 con cierre de seguridad
 con cerradura
 Abertura manual
 Contraplaca RLS sobre pedido

Due to continuous improvements in our logistic system, we reserve the right to make changes regarding the pallet loading and box arrangements which can result in different quantities as indicated in our brochure.

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/435/sider/435_1.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
 samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

